

概要

本機は、記録媒体にハードディスクを使用したHD-SDIカメラ専用記録器です。大容量2TBハードディスクを採用。メガピクセル画像の録画が可能です。少ないデータ量で動画配信可能なH.264圧縮を採用。マウス・リモコン・GUIにより操作が簡単です。コンパクトサイズ デジタルレコーダーです。


特長

- 1) HD-SDI信号(720p/1080p)のカメラを最大4台まで接続可能
- 2) 内蔵ハードディスク(2TB)を搭載。高圧縮方式H.264により鮮明な映像を録画可能
- 3) FULL HDライブ表示
- 4) モニター出力:HDMI&VGA最大1920×1080(FULL HD)
- 5) 解像度:1920×1080で各カメラ最大25フレーム録画
- 6) GUI操作による簡単操作
- 7) 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

定格

入力電圧	専用ACアダプター付(100V~240V±10% 50/60Hz) DC12V、5A 最大65W	記録媒体	主記録媒体:標準2TBハードディスク X 1基 最大 HDD4基 搭載可能
表示	単画面、4分割画面、9分割画面、シーケンシャル	アーカイブ(記録抽出)	USB2.0X4端子により USBメモリースティック・CD/DVD-RW 使用可能。
記録方式	H.264	アラーム	4入力 4出力、(NC/NOを選択可能)
映像入力	4Ch BNC端子:HD-SDI(アナログ不可)	フレームレート/解像度	100 FPS (1080p) 120 FPS (720p)
映像出力	1出力 VGA D-sub 15ピン(最大出力解像度:1920×1080) 1出力 HD-MDI(最大出力解像度:1920×1080)	検索再生	日時サーチ・カレンダーサーチ、イベント(モーション・アラーム)サーチ
録画モード	スケジュール/アラーム/モーション/エマージェンシー	プリアラーム	最大3時間
画質	Super/High/Standard	モーションディテクション	可能(横:22マス×縦:15マス)
再生スピード	x1、x2、x4、x8、x16、x32、x64、Extreme	ネットワーク	10/100/1000 Mbps Ethernet(RJ-45)
音声入力	4入力(RCA)	外形寸法	430(幅)X88(高さ)X430(奥行き)mm
音声出力	1出力(RCA)	使用条件	温度範囲 5~40℃、湿度範囲 0%RH~90%RH(結露無き事)

外観寸法図



型番

V7304

株式会社ジーネット

分類

CCTV

発行

2012年1月

頁

1/1