

HD-SDI DIGITAL RECORDER



CK5608

8Ch HD-SDI マジックハイブリッドレコーダー



CK5616

16Ch HD-SDI マジックハイブリッドレコーダー



Key Features

CK5608 | 8Ch HD-SDI マジックハイブリッドレコーダー

- H.264圧縮録画
- 8Ch HD-SDI/アナログ入力
- Full HDライブ表示
- モニター出力: HDMI & VGA最大1920×1080 (Full HD)
- 新しいGUI (CKPro) による操作性の向上
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

CK5616 | 16Ch HD-SDI マジックハイブリッドレコーダー

- H.264圧縮録画
- 16Ch HD-SDI/アナログ入力
- Full HDライブ表示
- モニター出力: HDMI & VGA最大1920×1080 (Full HD)
- 新しいGUI (CKPro) による操作性の向上
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

Specifications HD-SDI Digital Recorder

| Model | | CK5608 | CK5616 |
|-------------|------|--|----------------------|
| 圧縮方式 | | H.264 (High Profile) | |
| 信号方式 | | HD-SDI (720p, 1080p 30) / NTSC | |
| 映像入力 | | 8 (BNC) | 16 (BNC) |
| メイン出力 | HDMI | 1 (Max. 1920 x 1080) | |
| | VGA | 1 (Max. 1920 x 1080) | |
| スポット出力 | BNC | 1 | |
| 録画レート | | 120fps@1080p 30 / | 240fps@1080p 30 / |
| | | 240(200)fps@960H | 480(400)fps@960H |
| 音声入力 | | 8 入力 / 1 出力 | 16 入力 / 1 出力 |
| アラーム入力 | | 8 入力 | 16 入力 |
| アラーム出力 | | 8 (TTL) / 2 (Relay) | 16 (TTL) / 2 (Relay) |
| USB ポート | | 4 x USB2.0 (2 x 前面, 2 x 背面) | |
| イーサネット | | 10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45) | |
| アーカイブ形式 | | EXE / AVI / JPEG | |
| 録画 | 画質 | Super / High / Standard / Low | |
| | モード | 連続 / アラーム / モーション / 緊急 | |
| | 再生速度 | x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, Extreme | |
| モーション | | Yes (30 x 20) | |
| PTZ 制御 | | RS-485 / 422 | |
| モバイルビューワー | | mViewerPro (iPad / iPhone / Android) | |
| 内蔵 HDD | | 標準 3TB / 最大 12TB (SATA) | |
| eSATA | | 1 Port | |
| 外形寸法 | | 430 mm x 88 mm x 430 mm | |
| 動作周囲温度 / 湿度 | | 5°C ~ 40°C / 0% ~ 90% (結露なきこと) | |
| 電源 (消費電力) | | 12V, 6A (72W) | |

寸法図 (mm)



※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット

セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所>

〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7

TEL.03-5767-5523

FAX.03-3763-2185

製造元



GC20150047DK

