

HD-SDI DIGITAL RECORDER



CK5608

8Ch HD-SDI マジックハイブリッドレコーダー



CK5616

16Ch HD-SDI マジックハイブリッドレコーダー



Key Features

CK5608 | 8Ch HD-SDI マジックハイブリッドレコーダー

- H.264圧縮録画
- 8Ch HD-SDI/アナログ入力
- Full HDライブ表示
- モニター出力: HDMI & VGA最大1920×1080 (Full HD)
- 新しいGUI (CKPro) による操作性の向上
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

CK5616 | 16Ch HD-SDI マジックハイブリッドレコーダー

- H.264圧縮録画
- 16Ch HD-SDI/アナログ入力
- Full HDライブ表示
- モニター出力: HDMI & VGA最大1920×1080 (Full HD)
- 新しいGUI (CKPro) による操作性の向上
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

Specifications HD-SDI Digital Recorder

Model	CK5608	CK5616
圧縮方式	H.264 (High Profile)	
信号方式	HD-SDI (720p, 1080p 30) / NTSC	
映像入力	8 (BNC)	16 (BNC)
メイン出力	HDMI	1 (Max. 1920 x 1080)
	VGA	1 (Max. 1920 x 1080)
スポット出力	BNC 1	
録画レート	120fps@1080p 30 /	240fps@1080p 30 /
	240(200)fps@960H	480(400)fps@960H
音声入力	8 入力 / 1 出力	16 入力 / 1 出力
アラーム入力	8 入力	16 入力
アラーム出力	8 (TTL) / 2 (Relay)	16 (TTL) / 2 (Relay)
USB ポート	4 x USB2.0 (2 x 前面, 2 x 背面)	
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps Ethernet (RJ-45)	
アーカイブ形式	EXE / AVI / JPEG	
録画	画質	Super / High / Standard / Low
	モード	連続 / アラーム / モーション / 緊急
	再生速度	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64, Extreme
モーション	Yes (30 x 20)	
PTZ 制御	RS-485 / 422	
モバイルビューワー	mViewerPro (iPad / iPhone / Android)	
内蔵 HDD	標準 3TB / 最大 12TB (SATA)	
eSATA	1 Port	
外形寸法	430 mm x 88 mm x 430 mm	
動作周囲温度 / 湿度	5°C ~ 40°C / 0% ~ 90% (結露なきこと)	
電源 (消費電力)	12V, 6A (72W)	

寸法図 (mm)

Front



Rear



Right



※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社シーネット

セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所>

〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7

TEL.03-5767-5523

FAX.03-3763-2185

製造元



GC20150047DK

