

HD-SDI / AHD SOLUTION

GHX-690-EX

EX-SDI ワンケーブルボックスカメラ




Key Features

GHX-690-EX | EX-SDI ワンケーブルボックスカメラ

- 専用電源による電源重畳式 (ワンケーブルカメラ)
- 専用電源の選択でAHDもしくはHD-SDIへ出力
- 2メガピクセル (1920x1080) の高精細な画像表示
- ICRデイ&ナイト機能
- WDR機能
- OSDメニュー表示

<システム構成>



<電源重畳ユニット>

GSU-A1 (HD-SDI用)
-HD-SDI 1ch ユニット

GSU-A4 (HD-SDI用)
-HD-SDI 4ch ユニット

GAHU-A1 (AHD用)
-AHD 1ch ユニット

GAHU-A4 (AHD用)
-AHD 4ch ユニット




Model	GSU-A1	GAHU-A1	GSU-A4	GAHU-A4
入力信号	1ch : EX-SDI / HD-SDI		4ch : EX-SDI / HD-SDI	
出力信号	HD-SDI	AHD	HD-SDI	AHD
電源	DC48V / 0.75A (アダプター)		AC100~240V	
出力/入力ポート	BNC-Fe (75Ω)		BNC-Fe (75Ω)	
外形寸法 (mm) W×H×D	80×26.5×68		360×44×300	
質量	90g		2.9kg	

Specifications HD-SDI Camera

Model	GHX-690-EX	
撮像素子	2メガ 1/2.8 型 SONY CMOS センサー	
総画素数	1952 (H) x 1116 (V) 2.18MP	
有効画素数	1944 (H) x 1104 (V) 2.14MP	
水平解像度	1100TV ライン	
走査方式	プログレッシブスキャン	
デジタル出力	1920 x 1080P 30fps	
S/N 比	52db 以上 (AGC OFF)	
最低被写体照度	0.5Lux	
デイ&ナイト	オート / カラー / 白黒 / EXT	
2D/3DNR	OFF / LOE / MIDDLE / HIGH	
Sens-Up	AUTO (最大値選択 x2 ~ x30) / OFF	
シャッタースピード	AUTO / MANUAL (1/30 ~ 1/50,000 NTSC、1/25 ~ 1/50,000 PAL)	
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC	
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC → SET / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL	
通信	同軸通信	
レンズ	C/CS マウント	
使用電源	専用カメラコントローラー (重畳ユニット)	
消費電力	75mA	
動作周囲温度 / 湿度	-10 ~ 50℃ / 0 ~ 90% (結露無きこと)	
寸法 (mm)	66 (W) x 64 (H) x 138.8 (D)	
重量	約 550g	

寸法図 (mm)



■オプション

GAHU-A1 (AHD用1ch 重畳ユニット)

GAHU-A4 (AHD用4ch 重畳ユニット)

GSU-A1 (HD-SDI用1ch 重畳ユニット)

GSU-A4 (HD-SDI用4ch 重畳ユニット)

GSU-A8 (HD-SDI用8ch 重畳ユニット)

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



**安全に関する
ご注意**

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問合わせ

発売元

株式会社ジネット セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

<http://security.g-net.co.jp/>

<東京営業所>

〒143-0006 東京都大田区平和島3-1-7

TEL.03-5767-5523

FAX.03-3763-2185

