

ANALOG HD DIGITAL RECORDER



CK4204U

4ch AHDデジタルレコーダー



Key Features


CK4204U | 4ch AHDデジタルレコーダー

- AHD信号 (720p/1080p) のカメラを最大4台まで接続可能
- 内蔵ハードディスク (2TB) を搭載。高圧縮方式H.264により鮮明な映像を録画可能
- FULL HDライブ表示
- モニター出力:HDMI3840×2160 (4K)、VGA最大1920×1080 (FULL HD) / BNC出力
- 解像度:1920×1080で各カメラ最大30フレーム録画
- GUI操作による簡単操作
- 内蔵ハードディスクS.M.A.R.T機能搭載

Specifications Analog HD Digital Recorder

Model	CK4204U
OS	エンベデッド Linux
OS ファームウェア	Flashメモリー内 Linux OS
シグナルフォーマット	AHD, NTSC or PAL (オート/手動)
メモリー	2G Byte DDR3 メモリー
映像入力	4 (BNC)
映像出力 (Multi Spot)	コンポジット:1 (切替)
VGA (Multi Spot)	1 (最大.1920×1080) (切替)
HDMI	1 (最大.3840×2160)
レコーディングレート (最大)	120fps@1080p 30
オーディオ入力/出力	4入力/1出力
アラーム入力	4入力
アラームアウト	1 (TTL) /1 (リレー)
USB	2×USB (1×フロント,1×リア)
イーサネット	10/100/1000 Mbps イーサネット (RJ-45)
ユーザー環境 (GUI/ 操作装置)	キーボード、マウス、PTZ制御メニュー
バックアップファイルフォーマット	EXE (動画ファイル) /AVI (動画ファイル) /JPEG (静止画ファイル)
NTP	サポート
GMT タイムゾーン	サポート
サマータイム	サポート
録画品質	Super/High/Standard/Low
録画モード	連続/モーション/アラーム/緊急
録画再生速度	x1,x2,x4,x8,x16,x32,x64
PTZ コントロール	RS-485/422シリアルポート (ターミナルブロック)、同軸制御
テキストイン (POS)	4
言語	英語/韓国語/日本語/チェコ語/オランダ語/フィンランド語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/ ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/スペイン語/タイ語/トルコ語/ベトナム語
CMS	CMS Pro (Windows) /iCMS (Mac) /Web Client Pro
モバイルビュー	iPad/iPhone/Android
メインストレージ	1×SATA HDD
バックアップストレージ	USBメモリー
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	290mm×274mm×50mm (突起部除く)
動作温度	5℃~40℃
動作湿度	0%~90%
電源	12V,3A (36W)

寸法図 (mm)



※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。



安全に関する ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。

お問い合わせ

発売元

株式会社ジーネット

セキュリティシステム部

<大阪本社>

〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10

TEL.06-6946-1916

FAX.06-6946-1936

http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所>

〒107-0062

東京都港区南青山7-1-5コラナム青山3F

TEL.03-5468-8188

FAX.03-5468-8190

製造元



GC201700●●●DS

