

Perfect
Monitoring
with HD Analog
and IP

STABLE AND RELIABLE
PERFORMANCE



LRA5040N / LRA5080N / LRA5160N

プレミアム 4/8/16 CH ハイブリッドDVR

特徴

- HD Analog / Analog / IP ハイブリッド
- 最大4chIP接続可能 (8,16CHは8台)
- 4/8/16 アラームイン/アウト
- HD スポット出力可能 (VGA)
- Plug & Play Camera 入力
- IPカメラ用ONVIF対応



LRA5040N



LRA5080N/
LRA5160N

LRA5040N/LRA5080N/LRA5160N



プレミアム 4/8/16ch ハイブリッドDVR シリーズ

スペック

モデル	LRA5040N (RNRZ-BZ04A)	LRA5080N (RNRZ-BZ08A)	LRA5160N (RNRZ-BZ16A)
OS	Embedded Linux		
OS ファームウェア	Linux OS		
信号	HD-Analog (720p, 1080p 30) / NTSC or PAL (オート / マニュアル), IP最大8台(8/16CHのみ)		
メモリ	2GB DDR3 メモリー	3GB DDR3 メモリー	
映像入力	4 (BNC)	8 (BNC)	16 (BNC)
出力 (マルチスポット)	コンポジット: 1 (選択可)		
VGA (マルチスポット)	1 (最大. 1920 x 1080) (選択可)		
HDMI	1 (最大. 3840 x 2160)		1 (最大. 1920 x 1080)
録画フレーム (最大)	120fps@1080p 30 & 960H	120fps@1080p 30 / 240(200)fps @960H	240fps@1080p 30 / 480(400)fps @960H
オーディオイン/アウト	4 入力/1アウト	8 入力/1アウト	16 入力/1アウト
アラームイン	4 入力	8 入力	16 入力
マスターアラーム	-	1	
アラームアウト	1 (TTL) / 1 (リレー)	8 (TTL) / 2 (リレー)	16 (TTL) / 2 (リレー)
USB	2 x USB (1x フロントパネル, 1x リアパネル)	3 x USB (2x フロントパネル, 1x リアパネル)	
イーサネット	10 / 100 / 1000 Mbps イーサネット (RJ-45)		
ユーザーインターフェース (GUI / Control Device)	キーボード、マウス、PTZコントロール、リモートコントロール		
アーカイブファイル形式	EXE (ビデオクリップ) / AVI (ビデオクリップ) / JPEG (静止画)		
NTP	対応		
GMTタイムゾーン	対応		
自動DST	対応		
録画画質	Super / High / Standard / Low		
録画モード	連続/アラーム/モーション/緊急		
モーション検知	対応 (30 x 20)		
再生倍速	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64		
PTZコントロール	RS-485 / 422 シリアルポート (ターミナルブロック), 同軸制御		
テキスト入力 (POS)	4		
言語	英語/韓国語/日本語		
遠隔ソフト	CMS Pro (Windows) / iCMS (Mac) / Web Client Pro		
モバイルビューア	iOS / Android		
内蔵HDD	1 x SATA HDD	4 x SATA HDD	
eSATA	-	1 ポート	
クリップ保存	USB メモリー		
寸法 (WxDxH)	290 mm x 274 mm x 65 mm	430 mm x 430 mm x 88 mm	
動作温度	5°C~40°C		
動作湿度	0% ~ 90%		
UPS装置 (別途)	Input & Output Voltage : 12V, Backup Time : 30 Min.		
アダプタ	12V, 3A (36W)		12V, 6A (72W)

Exact products and specifications shown may vary by geographic region and are subject to change without notice. Actual products may differ from the images appearing in the catalog.

寸法 (Unit : mm)



株式会社ジ-ネット セキュリティシステム部

<大阪本社>
〒540-0024 大阪市中央区南新町1-2-10
TEL.06-6946-1916
FAX.06-6946-1936
http://security.g-net.co.jp/

<東京営業所>
〒107-0062
東京都港区南青山7-1-5 コラム南青山3F
TEL.03-5468-8188
FAX.03-5468-8190