


AHD CAMERA SYSTEM

・電源分離式／2ケーブル式 カメラ

<参考出展>

商品名	AHD 4メガ IRバレットカメラ
	
映像素子	1/2.8インチ 5MP ソニースタービスCMOSセンサー
画素数	4メガ
最低照度	0Lux (IR オン時)
レンズ	2.7-12mm スマートフォーカス (水平:104° ~31°)
デイナイト	○
WDR	○
電源	DC12V,550mA / 6W
IR照射	40M
外形寸法	97 (W) x 86 (H) x 279 (D)
質量	1.3Kg
保護	IP67
アナログ (CVBS) 出力	可能 (AHDと同時出力可能)

商品名	AHD 2メガ IRバレットカメラ
	
映像素子	1/2.8インチ 2MP ソニースタービスCMOSセンサー
画素数	2メガ
最低照度	0Lux (IR オン時)
レンズ	2.8-12mm スマートフォーカス (水平:91° ~28°)
デイナイト	○
WDR	○
電源	DC12V,480mA / 5.8W
IR照射	40M
外形寸法	97 (W) x 86 (H) x 279 (D)
質量	1.3Kg
保護	IP67
アナログ (CVBS) 出力	可能 (AHDと同時出力可能)

商品名	AHD 4メガ IRドームカメラ
	
映像素子	1/2.8インチ 5MP ソニースタービスCMOSセンサー
画素数	4メガ
最低照度	0Lux (IR オン時)
レンズ	2.7-12mm スマートフォーカス (水平:104° ~31°)
デイナイト	○
WDR	○
電源	DC12V,550mA / 6W
IR照射	30M
外形寸法	140 (Ø) x 107mm
質量	500g
保護	-
アナログ (CVBS) 出力	可能 (AHDと同時出力可能)

商品名	AHD 2メガ IRドームカメラ
	
映像素子	1/2.8インチ 2MP ソニースタービスCMOSセンサー
画素数	2メガ
最低照度	0Lux (IR オン時)
レンズ	2.8-12mm スマートフォーカス (水平:91° ~28°)
デイナイト	○
WDR	○
電源	DC12V,480mA / 5.8W
IR照射	30M
外形寸法	140 (Ø) x 107mm
質量	500g
保護	-
アナログ (CVBS) 出力	可能 (AHDと同時出力可能)

商品名	AHD 2メガ IRバンドルドームカメラ
	
映像素子	1/2.8インチ 2MP ソニースタービスCMOSセンサー
画素数	2メガ
最低照度	0Lux (IR オン時)
レンズ	2.8-12mm スマートフォーカス (水平:91° ~28°)
デイナイト	○
WDR	○
電源	DC12V,480mA / 5.8W
IR照射	30M
外形寸法	140 (Ø) x 107mm
質量	750g
保護	IP67
アナログ (CVBS) 出力	可能 (AHDと同時出力可能)

EX-SDI CAMERA SYSTEM

・電源分離式／2ケーブル式 カメラ

<参考出展>

商品名	EX-SDI 4メガ IRバレットカメラ
	
映像素子	1/2.8インチ 5MP ソニースタービスCMOSセンサー
画素数	4メガ
最低照度	0Lux (IR オン時)
レンズ	2.7-12mm スマートフォーカス (水平:104° ~31°)
デイナイト	○
WDR	○
電源	DC12V,550mA / 6W
IR照射	40M
外形寸法	97 (W) x 86 (H) x 279 (D)
質量	1.3Kg
保護	IP67
アナログ (CVBS) 出力	可能 (EX-SDIと同時出力可能)

商品名	EX-SDI 2メガ IRバレットカメラ
	
映像素子	1/2.8インチ 2MP ソニースタービスCMOSセンサー
画素数	2メガ
最低照度	0Lux (IR オン時)
レンズ	2.8-12mm スマートフォーカス (水平:91° ~28°)
デイナイト	○
WDR	○
電源	DC12V,480mA / 5.8W
IR照射	40M
外形寸法	97 (W) x 86 (H) x 279 (D)
質量	1.3Kg
保護	IP67
アナログ (CVBS) 出力	可能 (EX-SDIと同時出力可能)

商品名	EX-SDI 4メガ IRドームカメラ
	
映像素子	1/2.8インチ 5MP ソニースタービスCMOSセンサー
画素数	4メガ
最低照度	0Lux (IR オン時)
レンズ	2.7-12mm スマートフォーカス (水平:104° ~31°)
デイナイト	○
WDR	○
電源	DC12V,550mA / 6W
IR照射	30M
外形寸法	140 (Ø) x 107mm
質量	500g
保護	-
アナログ (CVBS) 出力	可能 (EX-SDIと同時出力可能)

商品名	EX-SDI 2メガ IRドームカメラ
	
映像素子	1/2.8インチ 2MP ソニースタービスCMOSセンサー
画素数	2メガ
最低照度	0Lux (IR オン時)
レンズ	2.8-12mm スマートフォーカス (水平:91° ~28°)
デイナイト	○
WDR	○
電源	DC12V,480mA / 5.8W
IR照射	30M
外形寸法	140 (Ø) x 107mm
質量	500g
保護	-
アナログ (CVBS) 出力	可能 (EX-SDIと同時出力可能)

商品名	EX-SDI 2メガ IRバンドルドームカメラ
	
映像素子	1/2.8インチ 2MP ソニースタービスCMOSセンサー
画素数	2メガ
最低照度	0Lux (IR オン時)
レンズ	2.8-12mm スマートフォーカス (水平:91° ~28°)
デイナイト	○
WDR	○
電源	DC12V,480mA / 5.8W
IR照射	30M
外形寸法	140 (Ø) x 107mm
質量	750g
保護	IP67
アナログ (CVBS) 出力	可能 (EX-SDIと同時出力可能)

IP CAMERA SYSTEM


<参考出展>

商品名	IP 2メガIRバレットカメラ	
		
映像素子	1/2.9インチ プログレシブスキャンCOMS	
最大解像度	1920 x 1080	
最低照度	カラー	0.095 Lux
	白黒	0 Lux
レンズ	2.8 ~ 12 mm (水平:103° ~32°)	
デイナイト	○ (IRC)	
WDR	○	
圧縮方式	H.265,H.264,MJPEG	
フレームレート	(H.265/H.264) 30fps, (MJPEG) 15fps	
オーディオ	1入力	
アラーム	1入力/1出力	
SDスロット	マイクロSD / SDHC / SDXCメモリカード最大128GB	
電源	PoE (IEEE802.3af, Class3), DC12V	
IR照射	30M	
外形寸法 / 質量	70 (Ø) x 246 mm,730g	
保護	IP66/IK10	

商品名	IP 2メガ ボックスカメラ	
		
映像素子	1/2.9インチ プログレシブスキャンCOMS	
最大解像度	1920 x 1080	
最低照度	カラー	0.095 Lux
	白黒	0.01Lux
レンズ	別売	
デイナイト	○ (IRC)	
WDR	○	
圧縮方式	H.265,H.264,MJPEG	
フレームレート	(H.265/H.264) 30fps, (MJPEG) 15fps	
オーディオ	1入力	
アラーム	1入力/1出力	
SDスロット	マイクロSD / SDHC / SDXCメモリカード最大128GB	
電源	PoE (IEEE802.3af, Class3), DC12V	
IR照射	-	
外形寸法 / 質量	74 (W) x 67 (H) x 140 (D) mm,300g	
保護	-	

商品名	IP 2メガIR屋内ドームカメラ	
		
映像素子	1/2.9インチ プログレシブスキャンCOMS	
最大解像度	1920 x 1080	
最低照度	カラー	0.095 Lux
	白黒	0Lux
レンズ	2.8 ~ 12 mm (水平:103° ~32°)	
デイナイト	○ (IRC)	
WDR	○	
圧縮方式	H.265,H.264,MJPEG	
フレームレート	(H.265/H.264) 30fps, (MJPEG) 15fps	
オーディオ	内蔵	
アラーム	1入力	
SDスロット	マイクロSD / SDHC / SDXCメモリカード最大128GB	
電源	PoE (IEEE802.3af, Class3), DC12V	
IR照射	30M	
外形寸法 / 質量	120 (Ø) x 99mm,330g	
保護	-	

商品名	IP 2メガIRバンドルブルーフードームカメラ	
		
映像素子	1/2.9インチ プログレシブスキャンCOMS	
最大解像度	1920 x 1080	
最低照度	カラー	0.095 Lux
	白黒	0Lux
レンズ	2.8 ~ 12 mm (水平:103° ~32°)	
デイナイト	○ (IRC)	
WDR	○	
圧縮方式	H.265,H.264,MJPEG	
フレームレート	(H.265/H.264) 30fps, (MJPEG) 15fps	
オーディオ	1入力	
アラーム	1入力/1出力	
SDスロット	マイクロSD / SDHC / SDXCメモリカード最大128GB	
電源	PoE (IEEE802.3af, Class3), DC12V	
IR照射	30M	
外形寸法 / 質量	137 (Ø) x 106mm,330g	
保護	IP66/IK10	

商品名	IP 2メガ12倍PTZドームカメラ	
		
映像素子	1/2.9インチ プログレシブスキャンCOMS	
最大解像度	1920 x 1080	
最低照度	カラー	0.03Lux
	白黒	0.003Lux
レンズ	5.2~62.4mm (光学12倍) (水平:54° ~5°)	
デイナイト	○ (IRC)	
WDR	○	
圧縮方式	H.265,H.264,MJPEG	
フレームレート	(H.265/H.264) 60fps, (MJPEG) 30fps	
オーディオ	1入力	
アラーム	1入力/1出力	
SDスロット	マイクロSD / SDHC / SDXCメモリカード最大128GB	
電源	PoE, DC12V	
IR照射	-	
外形寸法 / 質量	168 (Ø) x 162mm,1.9Kg	
保護	IP66/IK10	