

# プレミアムブラックライン 4K EX-SDI DVR (4ch)

モデル

CK4504E

**●製品スペック**

OS	Embedded Linux
信号入力	EX-SDI(4K対応)・HD-SDI・最大2メガピクセルIPカメラ(4chまで)
映像入力コネクタ	BNC x4
チャンネル	4ch
TDM	最大4ch(最大1080p)
映像出力(マルチスポット)	コンボジット:1(選択可能)
VGA(マルチスポット)	1(最大1920x1080)(選択可能)
HDアウト	1(最大3840x2160)
録画フレーム(各ch毎の最大フレーム)	7fps@2160p(最大1ch)・15fpd@1440p・30fps@1080p&720p
オーディオ入出力	4/1
アラーム入出力	4/1(TTL) & 1(リレーアウト)
マスターアラーム	-
USB	USBX2(フロントX1・リアX1)
ネットワーク	10/100/1000 Mbps Ethermet(RJ-45)
ユーザーインターフェイス	ジョイスティック・マウス・PTZコントローラー・リモートコントローラー
バックアップファイルフォーマット	EXE(動画)・AVI(動画)・JPEG(静止画)
NTP	対応
GMTタイムゾーン	対応
サマータイム	対応
録画画質	スーパー/ハイ/スタンダード/ロー
録画モード	連続/アラーム/モーション/緊急
モーション検知	対応(30x20)
録画再生倍速	x1・x2・x4・x8・x16・x32・x64
PTZ制御	RS-485/422シリアルポート(ターミナルブロック)・同軸制御・Onvif(IPカメラ)
Text挿入(POS)	4
マルチ言語	日本語/英語/韓国語/チェコ語/オランダ語/フィンランド語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/スペイン語/タイ語/トルコ語/ベトナム語
CMS	CMS Pro(Windows)・i CMS(Mac)・Web Client Pro
モバイルビューア	i OS/Android
ストレージ	SATA HDDx1
eSATA	-
バックアップストレージ	USBメモリ
外形寸法	幅290mm X奥行274mm X高50mm
許容動作環境	温度:5°C~40°C/湿度:0%~90%
電源(ACアダプター)	12V、3A(36W)

※仕様・外観など予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

**●外観寸法図**

(単位:mm)

