

# プレミアムブラックライン 4K EX-SDI DVR (16ch)

モデル

CK6316E

●製品スペック

OS	Embedded Linux
信号入力	EX-SDI(4K対応)・HD-SDI・最大2メガピクセルIPカメラ(8chまで)
映像入力コネクタ	BNC x16
チャンネル	16ch
TDM	最大8ch x2(最大1080p)
映像出力(マルチスポット)	コンポジット:1(選択可能)
VGA(マルチスポット)	1(最大1920x1080)(選択可能)
HDアウト	1(最大3840x2160)
録画フレーム(各ch毎の最大フレーム)	7fps@2160p(最大4ch)・15fpd@1440p(最大8ch)・30fps@1080p&720p
オーディオ入出力	16/1
アラーム入出力	16/16(TTL) & 2(リレーアウト)
マスターアラーム	対応
USB	USBX3(フロントX2・リアX1)
ネットワーク	10/100/1000 Mbps Ethermet(RJ-45)
ユーザーインターフェイス	ジョイスティック・マウス・PTZコントローラー・リモートコントローラー
バックアップファイルフォーマット	EXE(動画)・AVI(動画)・JPEG(静止画)
NTP	対応
GMTタイムゾーン	対応
サマータイム	対応
録画画質	スーパー/ハイ/スタンダード/ロー
録画モード	連続/アラーム/モーション/緊急
モーション検知	対応(30x20)
録画再生倍速	x1・x2・x4・x8・x16・x32・x64
PTZ制御	RS-485/422シリアルポート(ターミナルブロック)・同軸制御・Onvif(IPカメラ)
Text挿入(POS)	4
マルチ言語	日本語/英語/韓国語/チェコ語/オランダ語/フィンランド語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/ポーランド語/ポルトガル語/ロシア語/スペイン語/タイ語/トルコ語/ベトナム語
CMS	CMS Pro(Windows)・i CMS(Mac)・Web Client Pro
モバイルビューア	i OS/Android
ストレージ	SATA HDDx4・ODDx1
eSATA	対応
バックアップストレージ	USBメモリ・内蔵DVR-RW
外形寸法	幅430mm X奥行380mm X高88mm
許容動作環境	温度:5°C~40°C/湿度:0%~90%
電源(ACアダプター)	12V、6A(72W)

※仕様・外観など予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

●外観寸法図

(単位: mm)

