



LG

4ch スタンドアローンDVR



4ch スタンドアローンDVR

LDV-S802 (250GB)

Bnet



- MPEG4 圧縮
- 最大記録速度 120fps
- 音声 4入力
- いろいろ モニター出力
- ネットワーク 対応

■ MPEG-4高圧縮で長時間録画



MPEG方式を採用することで、前後の画像から動きのない部分を省きます。よって、データ量を減らせますので、その分コマ数を増やし、連続性の高い動画監視をご提供することが可能です。

■ 多彩なモニター出力



■ マウス (PS2)・IRリモコンで簡単セットアップ

従来の本体のフロントパネル操作以外にもマウスやIRリモコンで設定などが簡単におこなえます。




※メイン (BNC) 出力と VGA出力同時出力可能





■寸法図



■ Specifications

Model		LDV-S802 (4ch)
映像	入力	4ch (BNC)
	出力	スルー (BNC) : 4ch ・ コンポジット (BNC) : 1ch S端子: 1ch ・ VGA: 1ch ・ スポット (BNC) : 1ch
音声	入力	4ライン
	出力	1ライン
アラーム	入力	4入力
	出力	1出力
	プリアラーム録画	アラーム入力前の画像が記録可能
録画解像度	フレームレート (NTSC)	120フレーム/秒 (360×240)
		60フレーム/秒 (704×240)
		30フレーム/秒 (704×480)
検索	再生機能	早送り・巻き戻し、フレーム先送り、4分間スキップ
	検索モード	日時検索・ イベント検索 (動き検知・アラーム検知)
ディスプレイ	出力レート (NTSC)	120フレーム/秒 (リアルタイム)
	表示	1画面・4画面 (3パターン) ・ 3画面 (3パターン) ・2画面・ピクチャー イン ピクチャー
HDD	標準	250GB
	最大容量	500GB (250GB×2基)
バックアップ	端子	USB2.0*1
	補助記録媒体	USBメモリースティック
シリアルI/F	PTZコントロールI/F	RS485*1
ネットワーク	ポート	Ethernet (10/100Base-T)
	通信速度	120フレーム/秒 (360×240)
電源		DC12V 5A 50/60Hz、アダプター付き
外形寸法 (WxDxH)		430×315.5×54 (mm)
重量 (HDD含まず)		2.7Kg
作動温度/湿度		0℃~40℃/0%RH~80%RH

■録画時間表 標準内蔵ハードディスク (250GB) に解像度 360×240、記録カメラ4台、音声無しで記録する場合の参考記録可能時間数。

画質 \ コマ数	30 コマ/秒	15 コマ/秒	7.5 コマ/秒	3 コマ/秒	1 コマ/秒
最高	72時間	144時間	289時間	723時間	1446時間
高	96時間	192時間	385時間	964時間	1929時間
正常	144時間	289時間	578時間	1446時間	2893時間
低	289時間	578時間	1157時間	2893時間	5787時間
最低	578時間	1157時間	2314時間	5787時間	11574時間

※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

※この記録時間表は、接続されている記録カメラすべて同じ設定にした場合の値です。



安全に関する
ご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。デジタルレコーダーのハードディスクは使用環境により耐久時間が異なりますが、消耗劣化する部品です。大切なデータを破壊させない為に、通電時間15,000時間を目安に交換することをお勧めいたします。(ただし、この時間は目安であり、耐久時間を保証するものではありません。)冷却ファンについても同様にモーター部が消耗劣化する為15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。また、衝撃を与たり、放熱穴をふさぐことを避けてください。

お問合わせ

発売元

株式会社ジーネット

<セキュリティシステム部>
〒540-0024 大阪市中央区南新町一丁目2番10号
TEL.06-6946-1916 FAX.06-6946-1936
<http://security.g-net.co.jp/>

製造元

LG Electronics Inc.

